

Tronic 1000 T – sa izmenjivačem toplote



Model	Zapremina	Elektro-grejač	Izmenjivač kW	Porudžbeni broj
TR1000T 80 CB - D	80	2	5,5	7736504472
TR1000T 100 CB - D	100	2	6,2	7736504473
TR1000T 150 CB - D	150	2	6,2	7736504474
TR1000T 80 CB - L	80	2	5,5	7736504468
TR1000T 100 CB - L	100	2	6,2	7736504470
TR1000T 150 CB - L	150	2	6,2	7736504471

Za redno povezivanje na sisteme grejanja

Ekonomičan, efikasan i pouzdan sistem za pripremu tople vode namenjen za priključak na centralno grejanje ili drugi sličan tip lokalne instalacije grejanja sa zatvorenim tipom grejanja. Postoje dva tipa kombinovanih bojlera tople vode zavisno od priključka izmenjivača toplote: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na levoj strani).

Energetska štedljivost kombinovanih bojlera

Ovi bojleri tople vode omogućavaju uštedu energije u sezoni grejanja tokom godine. To je omogućeno ugrađenim izmenjivačem toplote (spralnom cevi). Pomoću njega se voda u bojleru zagreva bez potrošnje električne energije, preko centralnog sistema grejanja.

Opis i karakteristike

- Levi priključak – model DUO L
- Desni priključak – model DUO R
- Snaga elektro grejača: 2000 W
- Snaga izmenjivača: 5,5 – 6,2 kW
- Radni pritisak: 8 bara
- Izolacija 18 mm
- Kazan: Staklo-keramika
- Termometar
- Zaštitna magnezijumska anoda
- Sigurnosni termostat
- Nepovratni ventil
- Prirubnica za zamenu grejača i anode, tj. redovno održavanje bojlera

Tehničke karakteristike

Tip		TR1000T 80 CB D/L	TR1000T 100 CB D/L	TR1000T 150 CB D/L
Zapremina	lit.	80	100	150
Elektrogrejač	W	2000	2000	2000
Čelični bojler, zaštita		Staklo-keramika	Staklo-keramika	Staklo-keramika
Izolacija	mm	18	18	18
Termostat radni i sigurnosni		da	da	da
Sigurnosni ventil		da	da	da
Snaga izmenjivača	kW	5.5	6.2	6.2
Dimenzije d×š×v	mm	450 × 460 × 780	450 × 460 × 930	450 × 460 × 1300
Masa	kg	29,2	35,9	44,3
Prečnik	mm	460	460	460