

52 | Bosch

Tronic 1000 T – basic



Model	Zapremina	Elektro-grejač	Montaža	Porudžbeni broj
TR1000T 50 B	50	1,5	Vertikalna /donji priključci	7736504482
TR1000T 80 B	80	2		7736504483
TR1000T 100 B	100	2		7736504484
TR1000T 120 B	120	2		7736504485
TR1000T 150 B	150	2		7736504486

Visoka opremljenost uređaja

Uređaj raspolaže ugrađenom napravom za zaštitu od pregrevanja (termoprekidačem) koja isključuje grejač sa električne mreže kada temperatura dostigne previsoku vrednost. Istovremeno, nepovratni zaštitni ventil sprečava potpuno pražnjenje uređaja kod zatvaranja dovoda hladne vode iz vodovodne mreže. On štiti uređaj od povišenja pritiska u bojleru.

Opremljeni su povećanom magnezijumskom anodom sa dugim vekom trajanja. Prirubnica omogućava slobodan pristup električnom bojleru, tako da se anoda i grejač mogu lako zameniti.

Visokoefikasna toplotna izolacija od poliuretanske pene visoke gusine, garantuje minimalne gubitke toplote i energetski štedljiv rad.

Basic - Vertikalni model
(prečnik 46 cm)

Opis i karakteristike

- Vertikalna montaža na zid
- Radni pritisak: 8 bara
- Izolacija 18 mm, od visokoefikasnog poliuretana velike gustine
- Kazan: Staklo-keramika
- Svetlosna indikacija
- Ugrađen sigurnosni termostatski uređaj za zaštitu od pregrevanja vode u bojleru
- Nepovratni sigurnosni ventil (u opsegu isporuke) sa 2 funkcije:
 - Štiti bojler od pražnjenja u slučaju zatvaranja hladne vode iz vodovoda
 - Ispušta vodu u slučaju prekomernog povećanja pritiska
- Zaštitna magnezijumska anoda
- Prirubnica za zamenu grejača i anode, tj. redovno održavanje bojlera

Tehničke karakteristike

Tip		TR1000T 50 B	TR1000T 80 B	TR1000T 100 B	TR1000T 120 B	TR1000T 150 B
Zapremina	lit.	50	80	100	120	150
Elektrogrejač	W	1500	2000	2000	2000	2000
Zaštita		Staklo-keramika	Staklo-keramika	Staklo-keramika	Staklo-keramika	Staklo-keramika
Izolacija	mm	18	18	18	18	18
Termostatski radni i sigurnosni		da	da	da	da	da
Sigurnosni ventil		da	da	da	da	da
Masa	kg ±1kg	17,7	21,4	24	28	33,5
Dimenzije d×v×š	mm	460×550×440	460×780×440	460×930×440	460×1080×440	460×1300×440
Prečnik	mm	460	460	460	460	460
Montaža		donja	donja	donja	donja	donja

Tronic 1000 T – slim i horizontalni



Slim model
(prečnik 37 cm)

Slim modeli	Zapremina	Elektro- grejač	Montaža	Porudžbeni broj
TR1000T 30 SB	30	1,2	Vertikalna/donji priključci	7736504479
TR1000T 50 SB	50	1,5		7736504480
TR1000T 80 SB	80	2		7736504481
Horizontalni modeli	Zapremina	Elektro- grejač	Montaža	Porudžbeni broj
TR1000T 80 HB	80	2	Horizontalna /bočni priključci	7736504475
TR1000T 100 HB	100	2		7736504476
TR1000T 120 HB	120	2		7736504477
TR1000T 150 HB	150	2		7736504478

Kada postoji potreba za bojlerom velike zapremine, a postoji problem prostora - malo kupatilo, kosi krov - Tronic 1000 T Slim i Tronic 1000 T Horizontal su pravo rešenje. Zbog fleksibilnosti instalacije i prilagodljivosti svakom prostoru, a uz sve karakteristike standardnog modela – staklo-keramička zaštita, izolacija 18 mm, sigurnosni termostat, magnezijumska anoda itd. – nedostatak prostora više ne predstavlja prepreku za kvalitetno snabdevanje toplom vodom.



Horizontalni model (prečnik 46 cm)

Opis i karakteristike

- Radni pritisak: 8 bara
- Izolacija 18 mm, od visokoeffikasnog poliuretana velike gustine
- Kazan: Staklo-keramika
- Svetlosna indikacija
- Ugrađen sigurnosni termostat za zaštitu od pregrevanja vode u bojleru
- Nepovratni sigurnosni ventil (u opsegu isporuke)
- Zaštitna magnezijumska anoda
- Priрубnica za zamenu grejača i anode, tj. redovno održavanje bojlera
- Slim: vertikalna montaža, prečnik bojlera 370 mm
- Horizontal: namenjen za horizontalnu montažu

Tehničke karakteristike

Tip		TR1000T 30 SB	TR1000T 50 SB	TR1000T 80 SB	TR1000T 80 HB	TR1000T 100 HB	TR1000T 120 HB	TR1000T 150 HB
Zapremina	lit.	30	50	80	80	100	120	150
Elektrogrejač	kW	1,2	1,5	2	2	2	2	2
Zaštita		Staklo-keramika						
Izolacija	mm	18	18	18	18	18	18	18
Termostat radni i sigurnosni		da	da	da	da	da	da	da
Sigurnosni ventil		da	da	da	da	da	da	da
Masa	kg ±1kg	11,8	17,6	21,4	21,4	24	28	33,5
Dimenzije d×v×š	mm	370×520×350	370×790×350	370×1130×350	460×780×440	460×930×440	460×1080×440	460×1300×440
Prečnik	mm	370	370	370	460	460	460	460
Montaža		donja	donja	donja	standardna	standardna	standardna	standardna